

**Оптимальная защита от коррозии, эрозии и кавитации**

**MM Ceram FL 0974** - преимущественно применяют для ремонта и изготовления защитных покрытий емкостей, труб, подшипников, радиаторов, насосов, шаровых кранов и т.д.

**MM Ceram FL 0974** - идеальное защитное средство, обладающее самыми высокими химическими и механическими свойствами. Экономичный, быстродействующий метод для защиты и ремонта. Благодаря холодному отверждению не возникают внутренние напряжения и усадка.

Простое употребление по количественным и массовым соотношениям. Нанесение смеси на поверхность возможна слоем любой толщины.

**Технические характеристики:**

Мультиметалл CERAM	-P-	-FL-	-R-
Консистенция	паста	жидкое	паста-
Пропорции при приготовлении смеси:			
- в объемных единицах:	3 : 1	3 : 1	1 : 1
- в весовых единицах:	4 : 1	4 : 1	1 : 1
Упаковка, кг	1	1	0,5
Время использования при 20 °С, мин.	60	60	5
Время отвердевания при 20 °С, час	10	10	0,5
Прочность на сжатие, Н/мм <sup>2</sup>	180	176	170
Прочность на изгиб, Н/мм <sup>2</sup>	88	89	79
Прочность на растяжение, Н/мм <sup>2</sup>	74	75	72
Твёрдость ШХД DIN 53 505	92	89	89

Представительство в РФ ООО «ПО «Аквилон»  
197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23  
тел.: (812) 702-11-35  
факс: (812) 702-11-36

[www.poakvilon.ru](http://www.poakvilon.ru)

E-mail: [akvilonservice@mail.ru](mailto:akvilonservice@mail.ru)

