

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Это специально разработанный клеотталкивающий продукт Диамант. Применяется во всех случаях, когда необходимо предотвратить прилипание какого-либо материала Диамант к прилегающим поверхностям, например, направляющие из Диамант Моглайс к поверхностям формы.

Способ применения

Форморазделительный материал наносится на предварительно очищенную и обезжиренную поверхность, желательно двумя слоями. Между нанесением слоев выдерживается пауза 15 мин. Для точного воспроизведения покрываемой поверхности необходимо обеспечивать равномерность нанесенных слоев. По истечении времени отвердевания нанесенная пленка полируется мягкой неворсистой тканью. Отполированная пленка обеспечивает надежное отделение поверхностей формы.

Пленка, оставшаяся после отделения формы, легко удаляется при помощи очистителя Диамант или механическим способом - шлифованием или полированием.

Толщины разделительных пленок

Разделительный материал	Число слоев	Толщина слоя, μ к	
		после	без полировки
Стандарт (жидкотекучий)	1 - 2	2,5 5	4,8

Представительство в РФ
ООО «ПО «Аквилон»
197376, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова д. 23
тел.: (812) 702-11-35
факс: (812) 702-11-36

e-mail: akvilonservice@mail.ru, www.poakvilon.ru

